

NOM DU PRODUIT : ELASTIC

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Matériau isolant élastique modifié avec des résines à base de liants copolymères acryliques offrant une excellente imperméabilisation

CARACTERISTIQUES :

Elastic, qui est élastique, solide, flexible, durable, résistant aux impacts mécaniques et offre une imperméabilité supérieure à l'eau lorsqu'il est sec, a été développé pour l'imperméabilisation.

APPLICATIONS :

Il est utilisé sur tous les murs, sols, toits, terrasses et sols similaires où l'isolation de l'eau est nécessaire.

DONNEES TECHNIQUES :

Structure : Plastique liquide

Consommation : 6- 10 (m² /kg)

Rapport d'amincissement : Prêt à l'emploi

Outils d'application : Pinceau, Rouleau.

Séchage : 6 heures pour sécher ; 24 heures pour un séchage complet

Densité : 1,33±0,02 (g/ml)

Contenu solide : (66,5 ± 2) %

Épaisseur du film sec : (900 ± 100) Micro

Epaisseur du film humide : (0,17 ± 0,2) cm

Viscosité : 115 KU ± 10 (23 ° C)

Ph (25oC) : 8 – 9

APPLICATION :

La surface d'application doit être exempte de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Les défauts et fissures de la surface sont réparés avec un mastic approprié et poncés pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Elastic est dilué avec 40% d'eau et appliqué comme un apprêt. Une fois la première couche sèche, la deuxième couche est appliquée sans diluer le produit. Une fois la deuxième couche complètement sèche, la troisième

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252



couche est appliquée sans dilution. Pendant la période d'application et de séchage du produit, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5 °C et +30 °C.

AVERTISSEMENTS :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; montrer le conteneur ou l'étiquette.
- Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas verser dans les égouts.

STOCKAGE :

La durée de conservation est d'au moins 2 ans dans des conditions ambiantes.

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252