

NOM DU PRODUIT : EXELANS MAX

Description du produit :

Peinture décorative à base d'acrylique pur avec une texture de grain blanc.

Caractéristiques :

Ajoutant une richesse unique à vos murs avec sa structure granulaire, Exelans Max ne nuit pas à la santé humaine et à l'environnement grâce à sa structure à base d'eau.

Applications :

Il peut être appliqué sur toutes les anciennes surfaces peintes pour lesquelles le sol a été préparé, surfaces intérieures telles que béton, plâtre, plâtre béton, béton. La surface d'application doit être exempte de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Après avoir légèrement poncé toutes les surfaces peintes gonflées et anciennes, une surface propre, sèche et solide doit être obtenue. Si nécessaire, les défauts et les fissures sur la surface doivent être réparés avec du mastic acrylique. La dernière couche est appliquée comme un apprêt mat Silicones de la même couleur adapté à Exelans Max. Exelans Max est appliqué en diagonale sur la surface à l'aide d'un pinceau et lissé avec une truelle en plastique qui est proche du séchage. Exelans Max est appliqué en une seule couche. Avant d'utiliser la peinture, elle doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle devienne complètement homogène. Pendant la période d'application et de séchage du produit, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5 °C et +35 °C. Si l'application doit être faite sur des surfaces très brillantes et vitreuses, la surface doit d'abord être poncée pour créer une surface solide afin d'assurer une meilleure adhérence

Données techniques :

Consommation : 4-5 (m²/lt), 200-250 (g/m²)

Temps de séchage : 5-6 heures pour terminer le séchage

Densité : 0,99 ± 0,02 (g/ml)



Avertissements :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; montrer le conteneur ou l'étiquette.
- Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas verser dans les égouts.

Stockage :

Il peut être stocké pendant au moins 1 ans dans un environnement frais, propre et sec, sans être exposé à la lumière directe du soleil, sans ouvrir le couvercle du seau.