

NOM DU PRODUIT : LATEX

Description du produit :

Peinture d'intérieur extérieur à base de liant copolymère acrylique d'aspect mat.

Caractéristiques :

Adhérent facilement à la surface sur laquelle il est appliqué, le latex a une couverture élevée. Le latex, qui ne gonfle pas, s'applique facilement sans laisser de traces et sèche rapidement, possède également des propriétés déperlantes. Comme il a une structure à base d'eau, il n'a pas d'odeur désagréable et peut être inhalé.

Champ d'application :

Toutes les surfaces intérieures extérieures propres et sèches avec préparation du sol

Application :

La surface d'application doit être exempte de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Les surfaces peintes gonflées et anciennes sont grattées, les défauts et fissures de la surface sont comblés avec un mastic adapté et poncés pour obtenir une surface propre, sèche et solide. Le latex est appliqué 8 à 12 heures après l'application de l'apprêt approprié sur le sol prêt. Le latex est dilué à 10-15% avec de l'eau propre et appliqué en deux couches au rouleau, au pinceau ou au pistolet. Pendant l'application et la période de séchage du produit, la température ambiante et de surface doit être comprise entre +5 °C et +35 °C.

Données techniques :

Structure : Acrylique styrène

Consommation : (5,5 – 6,5 m²/kg)

Taux d'éclaircissement : 10-15%

Outils d'application : Pinceau, Rouleau.

Séchage : 15-20 minutes au toucher, 2 heures pour sécher complètement.

Viscosité : 125 KU ± 10 (23 °C)

PH (25°C) : 8 – 9



Densité : $1,67 \pm 0,02$ g/ml

Contenu en matière solide : (64 ± 2) %

Avertissements :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin ; montrer le conteneur ou l'étiquette.
- Conserver le produit dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas verser dans les égouts

Stockage :

La durée de conservation est d'au moins 2 ans dans des conditions ambiantes.