

NOM DU PRODUIT : MARMARIT

DESCRIPTION :

Liant à base Copolymère Acrylique, peinture murale marbre à motifs décoratifs.

Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

CARACTERISTIQUES :

- Sain et favorable à l'environnement par son contenu à base d'eau.
- Convient à votre plaisir personnel avec son motif de marbre, et la structure de velours.
- Capacité couvrant élevé.
- Haute capacité d'adhésion.
- Effaçable.

SURFACES D'APPLICATION :

Après la préparation de la surface, Marmarit peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le rendu, le panneau de ciment, le papier peint, le textile de verre, etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Structure : Styrène Acrylique

Consommation : 4,5-5,5 (m²/kg)

Densité : 1,57 ± 0,02 (g / ml)

Contenu des solides : % 65 ± 2

Diluant : pas de dilution, prêt à l'emploi.

Séchage : Sécher au toucher : après 30 à 45 minutes, poussière répulsive : après 1 à 1,5 heure, sécher dur : après 24 heures

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

– La surface doit être dépourvue de toute la sorte de poussière. Les vieilles peintures doivent être grattées et la surface doit être sèche.

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252



APPLICATION :

- Marmarit peut être appliqué sans dilution à travers une spatule en deux couches.
- Laissez un minimum de 4 heures entre les couches en fonction des conditions météorologiques.
 - Après la deuxième application de la couche est sèche, Marmarit est appliquée avec une spatule sans diluer à nouveau donnant des modèles diagonale horizontale et verticale sont obtenus en utilisant une spatule ou une truelle pour faire un matériau texturé sur la surface
 - Comme dernière étape, toute la surface est brillée en faisant pression sur la truelle avec haut-bas et de droite à gauche des mouvements circulaires. Différentes couleurs peuvent être obtenues
 - Après l'application, les outils doivent être nettoyés avec de l'eau.

AUTRE SPÉCIFICATION :

Avant d'utiliser Marmarit, il doit être mélangé jusqu'à ce qu'il devienne complètement homogène. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface en premier pour assurer une meilleure adhérence.

ATTENTION :

- Évitez le contact de peau et des yeux. Dans le cas contraire lavez avec beaucoup d'eau.
- Préservez dans un conteneur bien fermé.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne déposez pas dans le système d'égout.

STOCKAGE :

Gardez à un endroit frais et propre loin de la lumière solaire. Il peut être stocké 2 ans non-ouverts à une température ambiante.