



NOM DU PRODUIT : METALIC

DESCRIPTION:

Liant acrylique pur, additifs de nacres, peinture murale intérieure élégante et décorative.

Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

CARACTÉRISTIQUES

- Sain et favorable à l'environnement.
- Révèle une apparence brillante comme une perle.
- Facile à nettoyer
- Produit de différentes applications de motif.

SURFACES D'APPLICATION:

Peut être appliqué sur une large gamme d'ancienne peinture intérieure. Des surfaces telles que le béton, le plâtre, les peintures murales, le verre textile etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Structure: Acrylique pur

Densité: 1,04 ± 0,02 (gr / ml)

Consommation: 6 -8 m² / kg (bois et similaires), 20-30 m² / kg (motif léopard et similaire), 125-170 (g / m²).

Diluant: l'eau

Taux de dilution: % 10 (peut être augmenté ou diminué selon le modèle souhaité)

Séchage: Sécher au toucher: après 15-20 minutes, répulsion à la poussière: après 1 heure,

séchage complet: après 24 heures

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com

Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230

0560-84-252



APPLICATION:

La surface d'application doit être dépourvue de toute sorte de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé les surfaces peintes anciennes Une fois que l'application de l'apprêt est sèche, la surface est appliquée sous forme de deux couches de Metalic Attendez au moins 2 heures entre les couches. Metalic est dilué avec de l'eau selon le motif désiré et appliqué uniformément à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse. Metalic est appliqué jusqu'à 10 à 20 m2 et joue un effet spécial avec les outils à main (pare-chocs, brosse, spatule, chamois, etc.)

De la même manière, les autres surfaces sont finies graduellement. La spatule peut donner différents motifs. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. Metalic doit être mélangé jusqu'à homogénéité complète avant utilisation. La température ambiante et superficielle doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

Attention :

- Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, laver avec beaucoup d'eau.
- Préservez dans un récipient hermétiquement fermé.
- Tenir hors de la portée des enfants
- Ne pas déverser dans le système d'égout.

STOCKAGE:

Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé 2 ans sans ouverture à température ambiante.