



NOM DU PRODUIT : MULTIFLAKE

Description du produit :

Adhésif acrylique pure, additifs de nacre, apparence de perle, à base d'eau, de première classe, décoratif, revêtement intérieur en couche finale.

Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

Caractéristiques :

MULTIFLAKE, avec une texture perle, revêtement intérieur doublé ou incurvé, possède une capacité de couverture élevée. En plus d'être nettoyable, il est à base d'eau et ne nuit pas à la santé humaine et à l'environnement.

Surfaces d'application :

Peut être appliqué à toutes les surfaces intérieures pré-peintes telles que le béton, le plâtre, le plâtre noir, le béton, le papier peint texturé et cristallisé.

Données techniques :

Structure: Acrylique pur

Consommation : Revêtement unique: 2 à 3 (m² / kg)

Diluant : l'eau

Matière solide : 69% ± 2

Taux de dilution : appliqué sans éclaircie. Si nécessaire, max. dix%

Temps de séchage: toucher, 25 à 30 min; Poussière répulsive 1 heure

Séchage complet : 24 heures sur 24

PH (25 ° C): 8 à 9

Application :

La surface de l'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé les

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com

Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230

0560-84-252



surfaces peintes et cloquées. Si nécessaire, les défauts et les fissures à la surface devraient être réparés avec du mastic acrylique interne appliquées sur mastic. MULTIFLAKES est appliqué sur une seule couche avec une truelle en verre sans être dilué. Avec l'aide d'une truelle en verre, on obtient le motif de ligne ou de pli. Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau après l'application. Pour les nouvelles surfaces revêtues, il faut attendre au moins 28 jours pour l'application de la peinture à la surface. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température de l'environnement et de la surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

Précautions :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.
- Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas verser dans l'égout.

Stockage :

Dans un environnement frais, propre et sec, le produit peut être stocké pendant au moins 2 ans sans ouvrir la porte de l'armoire, sans exposition directe aux rayons du soleil.