

NOM DU PRODUIT : SILICONES GLOSSY

Description :

Liaison copolymère acrylique à base de soie, aspect soyeux, peinture à base finale à base d'eau, première classe, satinée intérieure.

Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

Caractéristiques :

- Sains et favorable à l'environnement,
- haute capacité de couverture
- effaçable.
- Satin et soie Matt extérieur, colorant pendant des années.

Surfaces d'application :

Après la préparation de la surface, Natural Soft peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le rendu, le panneau de ciment, le papier peint, le textile de verre, etc.

Données techniques :

Contenu : Styrène Acrylique

Consommation : Revêtement unique : (8 – 13 m²/kg)

Diluant : l'eau

Taux de dilution : % 10-15

Séchage : sec touché : après 15-20 min, poussière répulsive : après 1 heure, sécher dur : après 24 heures

Viscosité : 125 KU ± 10 (23 ° C)

PH : 8 – 9 (25 ° C)

Densité : 1,55 ± 0,02 (gr / ml)

Contenu des solides : % 65 ± 2

Puissance de frotage humide : classe 1

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252

Puissance de couverture : Classe 2 (8 m² / tl)
Taille du grain : classe S1
Brillance : classe G2
Épaisseur de la couche sèche : (30 ± 5) micron
Épaisseur du revêtement humide : (60 ± 5) micron

Préparation de surface :

– La surface doit être dépourvue de l’huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être grattées. La surface doit être propre, sèche et solide

Application :

-Natural Soft doit être dilué de 10 à 15% avec de l’eau propre et appliqué avec un rouleau, une brosse ou une pulvérisation en deux couches.
– Laisser 2 heures entre les couches en fonction des conditions climatiques.
– les outils d’application doivent être nettoyés avec de l’eau après l’application.

Détails d’application :

– Sur de nouvelles surfaces peintes, assurez-vous que la Surface a attendu environ 28 jours avant l’application.
-La peinture doit être complètement mélangée afin qu’elle soit homogène.
-La température ambiante et la température de surface doivent être comprises entre +5 et +35 degrés pendant l’application et la saison de séchage du produit
-Les surfaces de verre et de verre doivent être frottées avant l’application pour obtenir un meilleur adhésif et une surface saine.

Précautions :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Évitez d’avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire lavez avec beaucoup d’eau
- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette
- Préserver dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas déverser dans le système d’égout.

Stockage :

Conserver à un endroit frais et propre à l’abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 2 ans à température ambiante.



EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252