

NOM DU PRODUIT : SILICONES PICA MAT

Description :

Liaison copolymère acrylique, à base d'eau, apparence matte, additifs silicone, première classe, peinture intérieure finale.

Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

Caractéristiques :

- Sain et favorable à l'environnement.
- Préviens la formation de moisissures à travers son manteau antibactérien
- Respirable
- Facilement applicable et ne laisse aucune trace.
- capacité de couverture élevée.
- Facile effaçable à travers silicone
- Apparence matte, colorant pour de longue durée

Application :

Après la préparation de la surface, SILICONES PICA MAT peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le rendu, le panneau de ciment, le papier peint, le textile en verre, etc.

Données techniques :

Contenu: Styrène Acrylique

W Consommation : Revêtement unique : (8 – 13 m²/kg)

Diluant : l'eau

Taux de dilution: % 10-15

Séchage: sécher au toucher: après 15-20 min, poussière répulsive: après 1 heure,

Séchage complet: après 24 heures

Viscosité: 125 KU ± 10 (23 ° C)

PH: 8 – 9 (25 ° C)

Densité: 1,56 ± 0,02 (gr / ml)

Contenu des substances solides: % 67 ± 2

Puissance de frottage humide: classe 2

Puissance de couverture: Classe 2 (8 m² / tl)

Taille du grain: classe S1

Brillance: classe G2

Épaisseur de la couche sèche: (30 ± 5) micron

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252



Epaisseur du revêtement humide: (60 ± 5) micron
Résistant à la croissance des moisissures: K1

Préparation de surface :

– La surface doit être dépourvue d’huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être grattées. La surface doit être propre, sèche et solide

Application :

-SILICONES PICA MAT devrait être dilué 10-15% avec de l’eau propre et appliqué avec un rouleau, une brosse ou une pulvérisation dans deux couches.

-Laissez moins de 2 heures entre les couches en fonction des conditions météorologiques

-Après l’application, les outils doivent être nettoyés avec de l’eau.

Détails d’application :

– Sur de nouvelles surfaces peintes, assurez-vous que la Surface a attendu environ 28 jours avant l’application.

-Paient devrait être complètement mélangé afin qu’il soit homogène.

-La température ambiante et la température de surface doivent être comprises entre +5 et +35 degrés pendant l’application et la saison de séchage du produit.

-Les surfaces de verre et de verre doivent être frottées avant l’application pour obtenir un meilleur adhésif et une surface saine.

Précautions :

- Tenir hors de la portée des enfants
- Évitez d’avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, laver avec beaucoup d’eau.
- En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette
- Préserver dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas déverser dans le système d’égout.

Stockage :

Conserver à un endroit frais et propre à l’abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans ouverture 2 ans à température ambiante

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252