

NOM DU PRODUIT : SILICONES SEMI BRILLANT

Description :

Liaison copolymère acrylique, additifs de silicone, peinture finition intérieure à base d'eau à fine couche

Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

Caractéristiques :

- Sain et favorable à l'environnement.
- Ne laisse aucune fissure. Facilement applicable
- capacité de couverture élevée
- favorable à la respiration
- Facile à nettoyer à travers silicone
- apparence semi mat (brillant), colorant pour des années durables.

Surfaces D'application :

Après la préparation de la surface, Silicones semi mat peut être appliqué sur une large gamme de surfaces intérieures telles que les anciennes surfaces peintes, le béton, le plâtre, le rendu, le panneau de ciment, le papier peint, le textile en verre, etc.

Données techniques :

Contenu : Styrène Acrylique

Consommation : Revêtement unique : (8 – 13 m²/kg)

Diluant : l'eau

Taux de dilution : % 10-15

Séchage : séchage au toucher : après 15-20 min, poussière répulsive : après 1 heure,

Sécher dur : après 24 heures

Viscosité : 125 KU ± 10 (23 ° C)

PH : 8 – 9 (25 ° C)

Densité : 1,21 ± 0,02 (gr / ml)

Contenu en matières solides : % 50 ± 2

Puissance de frottage humide : classe 1

Puissance de couverture : Classe 2 (8 m² / tl)

Taille du grain : classe S1

Brillance : classe G2

Épaisseur de la couche sèche : (30 ± 5) micron

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com / Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230 / 0560-84-252

Epaisseur du revêtement humide : (60 ± 5) micron
Résistant à la croissance des moisissures : K1

Préparation de surface :

La surface doit être dépourvue de toute sorte d'huile, de la saleté ou de la poussière. Les peintures enflées et anciennes doivent être raclées. La surface doit être propre, sèche et solide.

Application :

- Silicones semi mat doit être dilué à 10 à 15% avec de l'eau propre et appliqué avec un rouleau, une brosse ou une pulvérisation dans deux couches.
- Laissez moins de 2 heures entre les couches en fonction des conditions météorologiques.
- Après l'application, les outils doivent être lavés avec de l'eau.

Détails d'application :

- Sur de nouvelles surfaces peintes, assurez-vous que la Surface a attendu environ 28 jours avant l'application.
- Paint devrait être complètement mélangé afin qu'il soit homogène.
- La température ambiante et la température de surface doivent être comprises entre +5 et +35 degrés pendant l'application et la saison de séchage du produit.
- Les surfaces de verre et de verre doivent être frottées avant l'application pour obtenir un meilleur adhésif et une surface saine.

Précautions :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Évitez d'avoir un contact avec les yeux et la peau. Dans le cas contraire, lavez avec beaucoup d'eau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer ce contenant ou cette étiquette
- Préserver dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas déverser dans le système d'égout.
-

Stockage :

Conserver à un endroit frais et propre à l'abri de la lumière du soleil. Il peut être conservé sans fermeture 2 ans à température ambiante.