



## NOM DU PRODUIT : SYMBOL

### Description du produit :

Symbol Group est une série d'additifs en nacre, à texture velours, brillant, à base d'acrylique pur, créant des espaces amusants et mobiles.

### Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

### Caractéristiques :

Grâce à sa structure en nacre, symbole offre une image spéciale veloutée semi-brillante et mat, comme des perles, permettant différentes applications de motifs. En raison de sa structure à base d'eau, elle ne nuit pas à la santé humaine et à l'environnement.

### Surfaces d'application :

Toutes les surfaces prépeintes peuvent être appliquées à des surfaces intérieures telles que le béton, le plâtre, le plâtre noir, le béton, le papier peint texturé et vitré.

### Données techniques :

**Densité :** 1,16 ± 0,02 (g / ml)

**Consommation :** 2.85 à 4 (m2/ kg).

**Taux de dilution :** prêt à l'emploi.

**Temps de séchage :** appuyez sur 30-45 min ; Poussière répulsive 1 heure.

**Séchage complet :** 24 heures sur 24

### Préparation de surface :

La surface de l'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile, les anciennes peintures enflées doivent être soigneusement raclées, une surface propre et sèche doit être obtenue.

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : [contact@picasso-peinture.com](mailto:contact@picasso-peinture.com)

[Info@picasso-peinture.com](mailto:Info@picasso-peinture.com)

Site web : [www.picasso-peinture.com](http://www.picasso-peinture.com)

Tel : 0560-665-230

0560-84-252



### Application:

La surface de l'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir poncé légèrement les surfaces cloquées et vieilles peintes. Si nécessaire, les défauts et les fissures à la surface devraient être réparés avec du mastic acrylique interne, symbole est appliqué à la surface à l'aide de rouleaux. Le motif est donné au produit par des mouvements circulaires à l'aide de produits spéciaux, sans séchage complet à la surface. La surface est laissée sécher pendant 4-6 heures selon les conditions météorologiques. Une fois la première application de couche appliquée, la deuxième couche est appliquée à l'aide de la truelle ou du rouleau décoratif symbole pour former une couche mince à la surface. Après l'application, la surface est modelée avec des mouvements circulaires à l'aide d'une truelle spéciale. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle devienne complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

### Précautions :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.
- Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas verser dans l'égout

### Stockage :

Dans un environnement frais, propre et sec, le produit peut être stocké pendant au moins 2ans sans ouvrir la porte de l'armoire, sans exposition directe aux rayons du soleil.