



NOM DU PRODUIT : TRAVERTEN

Description du produit :

Copolymère acrylique à base de ciment, peinture décorative en pierre antique.

Composition :

A base d'eau, matériaux de remplissage, copolymères acryliques et additifs

Caractéristiques:

Traverten, qui offre une apparence en pierre, présente la qualité d'un mur de pierre vieilli, moderne et en direct, permet également d'utiliser différentes formes. Parce qu'il est à base d'eau, cela ne nuit pas à la santé humaine et à l'environnement.

Surfaces d'application :

Toutes les surfaces pré-peintes avec la préparation du plancher peuvent être appliquées sur des surfaces intérieures comme le béton, le plâtre, le plâtre noir, béton.

Données techniques:

Structure: Styrène Acrylique

Consommation: 1-1,5 m² / lt, 1500-2500 (g / m²)

Densité: 1,95 ± 0,02 (g / ml)

Taux de dilution: prêt à l'emploi.

Temps de séchage: il faut 1 jour pour sécher. Appliqué en 2 couches, la première couche sèche en 24 heures.

Application:

La surface de l'application doit être dépourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé les

EURL PICASSO PEINTURE

Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida

E-mail : contact@picasso-peinture.com

Info@picasso-peinture.com

Site web : www.picasso-peinture.com

Tel : 0560-665-230

0560-84-252



surfaces peintes et cloquées. Si nécessaire, les défauts et les fissures à la surface devraient être réparés avec du mastic acrylique interne. Traverten est mélangé avec 20-25% d'eau jusqu'à ce que la première couche soit aplatie et mélangée jusqu'à ce qu'elle devienne homogène. Traverten est appliqué sur toute la surface avec la truelle. Pour rendre la surface lisse, la première couche est laissée sécher pendant 1 jour après avoir été lissée avec une truelle. Avant l'application de la deuxième couche, la surface est trempée avec un rouleau d'eau. Lorsque la surface sèche est obtenue, la deuxième couche est à nouveau appliquée à la surface avec une truelle. Lorsque la surface de la deuxième couche est sur le point de sécher, les motifs sont créés à l'aide de l'arrière de la truelle. Une fois que suffisamment de lignes ont été formées, elles sont de nouveau lissées avec la truelle et laissées sécher pour

Un autre jour. Le troisième jour, la surface finale est de nouveau mouillée avec de l'eau au moyen d'un rouleau. Sans séchage complet, Traverten doit être mélangé jusqu'à homogénéité complète avant utilisation. Diluez Traverten autant que vous pouvez à chaque étage. Comme le produit est à base de ciment, il peut être séché. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

Attention:

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.
- Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.
- Ne pas verser dans l'égout.

Stockage:

Dans un environnement frais, propre et sec, le produit peut être stocké pendant au moins 2 ans sans ouvrir la porte de l'armoire, sans exposition directe aux rayons du soleil.

EURL PICASSO PEINTURE
Siege social / Usine : Cité Seraidjia Local 01 Meftah w.Blida
E-mail : contact@picasso-peinture.com
Info@picasso-peinture.com
Site web : www.picasso-peinture.com
Tel : 0560-665-230
0560-84-252